

dienst.polymeren@servaco.be

Datum opdracht

Opdrachtnummer

Staalnummer

Datum ontvangst

Opdrachtgever

Referentie klant

Pakketten

- twp02 Martindale ISO, pilling ISO, schuifvastheid ISO/BS*, scheursterkte ISO, treksterkte, lichtechtheid, wrijfechtheid, waterrechtheid.
- twp05 Martindale, pilling ISO, schuifvastheid IS/BS*, scheursterkte ISO, treksterkte
- twp06 Schuifvastheid ISO/BS*, scheursterkte ISO, treksterkte, lichtechtheid, wrijfechtheid, waterrechtheid
- twpkim Martindale, naadvastheid, treksterkte, pilling, lichtechtheid, wrijfechtheid
- twpu Lederlook (Martindale ISO, Veslic ISO, Bally Flex ISO, scheursterkte ISO, hechting, lichtechtheid + hydrolyse)

Afzonderlijke proeven

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="radio"/> twmar | Martindale abrasie ISO 12947-2 | <input type="radio"/> twext | Extractie petroleumether |
| <input type="radio"/> twp | Pilling op martindale ISO 12945-2 | <input type="radio"/> twph | pH-bepaling |
| <input type="radio"/> twrab | Reverse abrasion | <input type="radio"/> twdrw | Water repellency AATCC 193 |
| <input type="radio"/> twsvi | Schuifvastheid van de naad ISO | <input type="radio"/> twdro | Oil repellency AATCC 118 |
| <input type="radio"/> twss2 | Scheursterkte ISO 13937/deel2 | <input type="radio"/> twww | Waterrechtheid ISO 105-E01 |
| <input type="radio"/> twssis | Scheursterkte ISO 13937/deel3 | <input type="radio"/> twwt | Zweetechtheid ISO 105-E04 |
| <input type="radio"/> twssd | Scheursterkte DIN 53859-5 | <input type="radio"/> twdk | Droogkuischtheid ISO 105-D01 |
| <input type="radio"/> twts | Treksterkte ISO 13934-1 | <input type="radio"/> twlebs | Lichtechtheid EN ISO 105-B02 |
| <input type="radio"/> twvb | Verlenging bij breuk ISO 13934-1 | <input type="radio"/> twwe | Wrijfechtheid ISO 105-X12 |
| <input type="radio"/> twws | Weerstand aan scuffing BS 4655 | <input type="radio"/> twwC6 | Wasechtheid ISO 105-C06* 40°/60° |
| <input type="radio"/> twmarl | Martindale abrasie ISO 5470-2 | <input type="radio"/> twwhw | Krimp bij huishoudelijk wassen
* 30° / 40° / 60° / 90° |
| <input type="radio"/> twves | Wrijfechtheid veslic ISO 11640 | <input type="radio"/> twwcr | Krimp bij chemisch reinigen |
| <input type="radio"/> twbal | Plooioproef Ballyflex ISO 5402 | <input type="radio"/> tws | Droog strijken |
| <input type="radio"/> twblo | Bloking BS3424 part 11 | <input type="radio"/> twds | dimensionele stabiliteit na ophangen |
| <input type="radio"/> twhech | Hechting coating | | |

* aanduiden

Opmerkingen facturatie	Verslaggeving	Bespreking in bijlage
	<input type="radio"/> engels <input type="radio"/> frans <input type="radio"/> Duits	Bijlage aan verslag